



Dobrej jakości piana wężykowa o najlepszej relacji jakości do ceny. Doskonała do wszelkiego typu uszczelnień niespecjalistycznych.
Parametry techniczne

Czas kożuszenia: ≤ 12 min.
Temperatura otoczenia: od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$
Temperatura puszkki: od $+15^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$

Nasiąkliwość wodą (po 24 h): $\leq 1 \text{ kg/m}^3$
Zwiększona izolacja termiczna i akustyczna
Odporność na pleśń i grzyby
Klasa palności: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102-1)
Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000
Nie emituje gazów typu CFC i HCFC („ozone friendly”)
Termin ważności: 12 miesięcy

Zalety:

Nie emituje oparów MDI podczas aplikacji*
Wydajność: 35 l do 42 l (pojemność puszki 1000 ml)
Przyrost objętości (post-ekspansja): 200 % do 230 %
Nowy zawór, bardziej odporny na zatykanie się i ucieczkę gazów

Zastosowanie :

osadzanie drzwi i okien
wypełnianie szczelinizolacja termiczna i akustyczna
wypełnienia i uszczelnienia w konstrukcjach szkieletowych