



Piana Tytan Euro-Line GUN O2 utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana jest do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Niskorozprężna formuła zabezpiecza ramy okienne przed deformacją, a niska post ekspansja gwarantuje stabilność wymiarową.

Parametry techniczne

Odporność termiczna: -60°C do +100°C Klasa palności: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)

#### Zalety:

brak emisji MDI - większe bezpieczeństwo pracy  
nowa generacja zaworu - system uniemożliwiający  
zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu  
niska rozprężność - zabezpiecza ramy okienne przed deformacjami  
precyzyjna aplikacja  
szybki czas utwardzania  
możliwość pracy we wszystkich pozycjach roboczych (przy temperaturze puszek > +15°C)  
możliwość pracy przez cały rok - temperatury aplikacji od 0°C do +30°  
Czczędność czasu montażystów - obróbka piany może zacząć się już po 40 minutach  
odporność na pleśń i grzyby wydłużony termin gwarancji - 18 miesięcy "Ozon-friendly" oznacza to,  
że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają  
się do niszczenia powłoki ozonowej

#### Zastosowanie :

montaż okien i drzwi, w szczególności w szerokim zakresie wymiarów szczelinizolacja cieplna sieci  
wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania montaż i izolacja paneli ściennych, blach  
falistych, dachówek, itp. wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i  
łodziłączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych