



Bezprzewodowy regulator temperatury, przeznaczony do współpracy z odbiornikami pracującymi w technologii LMS. W komplecie z bezprzewodowym odbiornikiem Auraton RTH.

Zalety:

- Funkcja „FrostGuard” - Chroniąca przed zamarznięciem pomieszczenia. Możliwość cyklicznego obniżenia zaprogramowanej temperatury o 3°C przez okres 6 godzin.
- Podświetlany wyświetlacz LCD - Podświetlany wyświetlacz umożliwia nadzór pracy urządzenia nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach.
- Wolna od zakłóceń komunikacja pomiędzy urządzeniami - Komunikacja urządzeń bezprzewodowych na częstotliwości 868MHz przy niezwykle krótkich szyfrowanych transmisjach (4 ms)
- Przystosowany do montażu na puszkę Ø60 mm lub wolnostojący.
- Najmniejszy na rynku termostat bezprzewodowy z dużym wyświetlaczem LCD.

Dane techniczne:

Kolor
Waga [kg]
Okres gwarancji
Wersja

biały
0,5
24 miesiące
bezprzewodowa

Zakres temperatury pracy [°C]	0-45
Zakres pomiaru temperatury [°C]	0-35
Zakres sterowania temperatury [°C]	7-30
Ilość poziomów temperatury	1
Cykl pracy	dobowy
Zasilanie	2 baterie alkaliczne AAA 1,5V
Kontrola stanu pracy	ekran LCD
Opis dodatkowy	Funkcja FrostGuard