



Bezprzewodowy regulator temperatury, przeznaczony do współpracy z odbiornikami pracującymi w technologii LMS.

UWAGA!

AURATON 200 jest bezprzewodowym czujnikiem i regulatorem temperatury (nadajnikiem), który do

prawidłowej pracy musi być skojarzony z dowolnym odbiornikiem sygnału LMS - Logic Management System (odbiornik do zakupu osobno).

Właściwości bezprzewodowego regulatora temperatury Auraton 200:

- Funkcja „FrostGuard”
Chroniąca przed zamrożeniem pomieszczenia.
- Możliwość cyklicznego obniżenia zaprogramowanej temperatury o 3°C przez okres 6 godzin.
- Podświetlany wyświetlacz LCD
Podświetlany wyświetlacz umożliwia nadzór pracy urządzenia nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach.
- Wolna od zakłóceń komunikacja pomiędzy urządzeniami
Komunikacja urządzeń bezprzewodowych na częstotliwości 868MHz przy niezwykle krótkich szyfrowanych transmisjach (4 ms)
- Przystosowany do montażu na puszkę Ø60 mm lub wolnostojący.
- Najmniejszy na rynku termostat bezprzewodowy z dużym wyświetlaczem LCD.

Dane techniczne :

Zakres temperatury pracy	0 - 45°C
Zakres pomiaru temperatury	0 - 35°C
Zakres sterowania temperatury	7 - 30°C
Histereza	±0,2°C
Ilość poziomów temperatury	1
Dodatkowa funkcja	FrostGuard
Cykl pracy	Dobowy
Kontrola stanu pracy	Ekran LCD
Zasilanie nastawnika	2 baterie alkaliczne AAA 1,5V
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Zasięg działania	W budynku o standardowej grubości ścian - ok. 30 m, na otwartej przestrzeni do 300 m
Kompatybilność z systemem	LMS - Logic Management System

