



Loctite 55 -50 mb nić do uszczelniania gwintów

Produkt Loctite 55 jest uszczelniaczem do gwintów rurowych o zastosowaniu ogólnym. Jest to nieutwardzająca się powlekana nić wielowłóknowa, którą nawija się na gwinty bezpośrednio z opakowania.

Produkt dostarczany jest w sztywnych pojemnikach, które służą zarazem do przechowywania i do

nanoszenia.

Produkt ten posiada dopuszczenia do instalacji gazowych oraz wody pitnej. Zapewnia natychmiastową szczelność po montażu.

Cztery kroki do niezawodnych złączy:

- Zszorstkuj gwint przy pomocy brzeszczotu lub pilnika.
- Począwszy od końca rury, nawiń nić Loctite 55 zgodnie z kierunkiem zwojów. W celu uzyskania optymalnych rezultatów nie nawijaj nici do uszczelniania gwintów bezpośrednio na zwoje gwintu. Przy owijaniu gwintu, upewnij się, że nić jest dobrze naciągnięta.
- Po nawinięciu odetnij potrzebną długości nici Loctite 55 za pomocą ostrza wbudowanego w opakowanie. Wygładź końcówkę, aby dobrze przylegała do gwintu.
- Dokręć żeńską końcówkę złącza, a następnie dokręć gwint przy pomocy klucza francuskiego, aż do pełnego zakręcenia złącza. Zmontowany gwint można pozycjonować.

Magazynowanie

O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 28 C.

Pełna informacja znajduje się na karcie technicznej produktu.