



Loctite 55 - 160 mb nić do uszczelniania gwintów

Produkt Loctite 55 jest uszczelniaczem do gwintów rurowych o zastosowaniu ogólnym. Jest to nieutwardzająca się powlekana nić wielowłóknowa, którą nawija się na gwinty bezpośrednio z opakowania.

Produkt dostarczany jest w sztywnych pojemnikach, które służą zarazem do przechowywania i do

nanoszenia.

Produkt ten posiada dopuszczenia do instalacji gazowych oraz wody pitnej. Zapewnia natychmiastową szczelność po montażu.

Cztery kroki do niezawodnych złączy:

Zszorstkuj gwint przy pomocy brzeszczotu lub pilnika.

Począwszy od końca rury, nawiń nić Loctite 55 zgodnie z kierunkiem zwojów. W celu uzyskania optymalnych rezultatów nie nawijaj nici do uszczelniania gwintów bezpośrednio na zwoje gwintu.

Przy owijaniu gwintu, upewnij się, że nić jest dobrze naciągnięta.

Po nawinięciu odetnij potrzebną długości nici Loctite 55 za pomocą ostrza wbudowanego w opakowanie. Wygładź końcówkę, aby dobrze przylegała do gwintu.

Dokręć żeńską końcówkę złącza, a następnie dokręć gwint przy pomocy klucza francuskiego, aż do pełnego zakręcenia złącza. Zmontowany gwint można pozycjonować.

Magazynowanie

O ile na etykiecie nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu w temperaturze pomiędzy 8 C a 28 C.