



Rozdzielacz miedziany do ogrzewania podłogowego z zaworami termostatycznymi i przepływomierzami

Rozdzielacz : 7 Sekcje ( obwody)

Rozdzielacz wykonany z wysokiej klasy miedzi MO58  
Wyprodukowany w Polsce !

Rozdzielacze występują w wersjach od 2 do 12 sekcji - na naszej stronie znajdują się pozostałe rozmiary.

Belka górna wyposażona w rotametry , które pozwalają na precyzyjne wyregulowanie przepływów w

pętłach grzewczych.

Belka dolna wyposażona we wkładki termostacyjne M30X1,5, które umożliwiają zamontowanie siłowników termicznych. Po zamontowaniu takich siłowników każda sekcja może być sterowana automatycznie. Czarny kapturek umożliwia ręczną regulację wkładek (aż do całkowitego zamknięcia obwodu)

Na każdej belce zespół spustowo-odpowietrzający, który ułatwia spuszczenie wody z układu oraz automatycznie odpowietrza układ.

- Klient otrzymuje zespół spustowo-odpowietrzający w pudełeczku dzięki temu może go zamontować według potrzeb z prawej lub lewej strony rozdzielacza .

Wejścia belki: 1"

Wyjścia belki: ½ "

Rotametry (Przepływomierze)

Zawory termostacyjne

Zawór spustowy ½"

Odpowietrznik automatyczny ½"

Uchwyty rozdzielacza