




WWW.GRZEJESZ.PL
Wszystkie prawa zastrzeżone / Kopieowanie surowo zabronione !



Sterownik typu **SP-05** steruje pracą wentylatora nadmuchowego przy piecu centralnego ogrzewania oraz pompą C.O. Posiada miękki start, funkcję antystop, alarm, zabezpieczenie termiczne.

Wentylatory typu DP-02 przeznaczone są do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów C.O. Mogą być też stosowane do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy wentylatora wynosi od 0 - 40 st. C.

Wentylator DP-02 składa się z dwóch części obudowy z aluminium, do której zamocowany jest silnik indukcyjny. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.

Posiada dodatkowo metalową klapkę przy wylocie powietrza, blokującą cofanie się spalin z pieca C.O. podczas gdy wentylator nie pracuje.

Dane techniczne :

Sterownik:

Zakres regulacji temperatury: 35 - 90 st. C.

Histeresa: 1 - 5 st. C regulowana
Napięcie zasilania: 230/50Hz +/- 10%
Pobór mocy: 2W
Temperatura pracy: -10 st. C do 50 st. C
Przekrój przewodów przyłączeniowych: 3 x 0,75mm
Długość przewodów czujnika: do pieca - 1m
Bezpiecznik topikowy: 1,25A
Wymiary (szer, wys, dł): 150mm x 90mm x 60mm
Stopień ochronny: IP-20
Termostat awaryjny: 90 st. C

Dmuchawa:

Moc pobierana: 80W
Masa: 1,5 kg
Wydatek max: 150m³/h
Zasilanie: 230/50Hz +/- 10%

KOD	znaczenie	jednostka	min	max	domyślne
A1	temp. pieca	st C	35	90	60
A2	temp. wygasania	st C	20	temp. pieca -5	30
C	temp. pompy	st C	20	80	30
A3	czas pomiędzy przedmuchami	min	1	30	3
A4	czas przedmuchów	sek	0	90	10
A5	moc dmuchawy	st C	1	10	5
A6	typ dmuchawy	---	---	---	---
A7	histeresa C.O.	st C	1	5	1
A8	histeresa DM	st C	1	5	1
A9	czas rozpalania	min	0	90	60